

Подсистема добровольной верификации оборудования, приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей (СДОС НОСТРОЙ)



ВЕРИФИКАТ № 6

Верификационный центр: 000 «Центр технической экспертизы», 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б, пом. 3112Б, тел. +79031819770, verificationcenter@yandex.ru.

Заявитель: : 000 "Роял Термо РУС", 601021, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красный Октябрь

мкр, Первомайская ул, дом № 1

Телефон 8 (495) 777 19 67 E-mail info@roval-thermo.ru

Изготовитель: 000 «Кампо ди Калоре» Виа Ка Лоска, 8, 36040, Орджано-Виченца, Италия

Тел.: + 39 0444 874647Факс: + 39 0444 775173

Продукция: биметаллические радиаторы отопления Biliner 500, Pianoforte 500

Указанная в настоящем верификате продукция прошла процедуру верификации и соответствует требованиям документов СДОС НОСТРОЙ и ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». Верификат выдан на основании решения Экспертного совета Комитета систем инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений НОСТРОЙ (протокол заседания от 27.04.2017 г. № 2) и с учетом протокола испытаний испытательного центра «Сантехоборудование» ОАО «НИИсантехники» № 1519-МХ07-16, 1530-МХ07-16. Срок действия верификата с 23.05.2017 г. (дата выдачи) по 23.05.2018 г. включительно.

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕРИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Заявлено | Допуски/ результаты испытаний | Требование ГОСТ 31311-2005 |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Номинальный тепловой поток (теплоотдача) | | Допустимое отклонение - 4% + 5% | Пункт 5.4 – |
| Biliner 500 | 171 Вт | 165 Вт | соответствует |
| Pianoforte 500 | 189 Вт | 181,7 BT | соответствует |
| Прочность и герметичность | Рраб - 3,0 МПа | Рисп – не менее 1,5 Рраб | Пункты 5.2, 8.4 – |
| Biliner 500 | 3,0 МПа | 4,5 МПа | соответствует |
| Pianoforte 500 | 3,0 МПа | 4,5 МПа | соответствует |
| Статическая прочность | Рраб - 3,0 МПа | Рисп – не менее 2,5 Рраб | Пункты 5.3, 8.5 – |
| Biliner 500 | 3,0 МПа | 7,5 МПа | соответствует |
| Pianoforte 500 | 3,0 МПа | 7,5 МПа | соответствует |
| Macca | | | Подпункт 5.1, 7.3 – |
| Biliner 500 | 11,4 кг | 11,4 кг | соответствует |
| Pianoforte 500 | 12,60 кг | 12,65 кг | соответствует |

Подлинность верификата и достоверность указанных в нем показателей верифицированной продукции могут быть проверены на сайте: http://verificationcenter.ru/.



WITTE WAR SSITUSTANIAN TO THE STATE OF THE S

Директор верификационного центра

Н.П. Крапивин